



T19



- ① Tubazione flessibile in tessuto misto poliestere con doppia spalmatura in PVC per aspirazione fumi e gas con temperature fino a **90°C**.

L'impiego indicato per installazioni a parete o a soffitto (**non viene realizzato in versione antischiacciamento**) può essere utilizzato per aspirazione fumi o gas di scarico anche di autoveicoli purché a bassa temperatura e non direttamente a contatto con fumi caldi. La struttura leggera e molto flessibile spiralata con acciaio armonico incorporato tra la doppia spalmatura di tessuto, resiste all'abrasione e corrosione.

- ② Flexible hose in mixed polyester fabric with double PVC smearing for exhaust gas and fumes suction with temperature up to **90°C**.

The recommended use for wall or ceiling mounted installation (**it's not realized in anti-crushing version**) can be suitable for fumes or even vehicles exhaust gas suction if only at low temperature and not directly in contact with hot fumes. The light and very flexible structure with a spiral in harmonic steel incorporated within the double smearing tissue is abrasion and corrosion resistant.

- ③ Tuyau flexible en tissu mélange polyester avec double enduction en PVC pour l'aspiration des fumées et des gaz avec température jusqu'à **90°C**.

L'emploi indiqué pour des installation murales ou au plafond (**il n'est pas réalisé en version anti-écrasement**) peut être utilisé pour l'aspiration des fumées et des gaz aussi des véhicules en condition de basse température et pas directement en contact avec des fumées chaudes. La structure légère et très flexible avec spiral en acier harmonique incorporée dans la double enduction est résistante à l'abrasion et à la corrosion.

Diametro interno Internal diameter Diamètre interne	Passo spira Coil pitch Pas de la spire	Spire per m. Coil each m. Spire par m Nr.	Diametro filo Wire diameter Diamètre du fil	Peso medio Average weight Poids moyen	Raggio curvatura Bending radius Rayon de courbe	Pressione Pressure Pression	Depressione Vacuum Dépression	
mm	mm		mm	g/m	mm	bar	bar	
*	50	20	50	1,2	158	35	0,36	0,16
	60	20	50	1,2	190	42	0,33	0,14
	75	25	40	1,4	232	53	0,30	0,10
	100	25	40	1,4	309	70	0,20	0,08
	120	25	40	1,4	371	85	0,16	0,07
*	125	25	40	1,4	386	88	0,15	0,06
	140	25	40	1,4	433	95	0,09	0,06
	150	40	25	1,6	376	105	0,08	0,05
*	160	40	25	1,6	401	110	0,07	0,05
	175	40	25	1,6	439	120	0,06	0,04
	180	40	25	1,6	451	130	0,06	0,04
*	200	40	25	1,6	502	135	0,05	0,03
	225	40	25	1,6	564	150	0,05	0,03
	250	40	25	1,6	627	170	0,04	0,03
	275	40	25	2,0	884	180	0,03	0,03
	300	40	25	2,0	964	200	0,03	0,02

Colore: nero

Lunghezze disponibili fino a 10 m
(20 m fino a diam. 200 mm)

* misure standard utilizzate su ns. apparecchiature

Altri diametri a richiesta

Color: black

Available lengths up to 10 m
(20 m up to diam. 200 mm)

* standard diameter utilized on our equipments

Other diameters on request

Couleur: noir

Longueurs disponibles jusqu'à 10 m
(20 m jusqu'au diam. 200 mm)

* diamètres standard utilisées sur nos appareils

Autres diamètres sur demande