

T20



Tubazione flessibile in poliuretano trasparente per aspirazione vapori acidi, polveri abrasive, aria molto polverosa mista a granulati di vario spessore con temperatura fino a **100°C**. ①

Può essere utilizzato accoppiato ad arrotolatori modificati per trasporto polveri nelle applicazioni di cleaning o aspirazioni in genere fino a diam. 150 mm (**non viene realizzato in versione antischacciamento**).

Grazie alla eccezionale flessibilità e resistenza meccanica ai tagli e alle abrasioni, sostituisce le tubazioni per trasporto aria in commercio nelle applicazioni gravose.

Flexible hose in transparent polyurethane for suction of acid vapours, abrasive dust, very dusty air mixed to granules in different thickness with temperature up to **100°C**. Ⓒ

It can be utilized connected to modified reels for dusts transport in cleaning applications or suction in general up to diam. 150 mm (**it's not realized in anti-crushing version**).

Thanks to the exceptional flexibility and mechanical resistance to cuts and abrasions replaces the hosing for air transport in the market in heavy applications.

Tuyau flexible en polyuréthane transparent pour l'aspiration des vapeurs acides, poussières abrasives, air très poussiéreux mélangé à des grains des différents épaisseurs avec température jusqu'à **100°C**. Ⓕ

Il peut être utilisé relié à des enrouleurs modifiés pour le transport de poussières dans des applications de nettoyage ou d'aspiration en général jusqu'au diam. 150 mm (**il n'est pas réalisé en version anti-écrasement**).

Grâce à l'exceptionnelle flexibilité et résistance mécanique aux découpages et aux abrasions remplace les tuyaux pour le transport de l'air sur le marché dans les applications lourdes.

Diametro interno Internal diameter Diamètre interne	Passo spira Coil pitch Pas de la spire	Spire per m. Coil each m. Spire par m Nr.	Diametro filo Wire diameter Diamètre du fil	Peso medio Average weight Poids moyen	Raggio curvatura Bending radius Rayon de courbe	Pressione Pressure Pression	Depressione Vacuum Dépression
mm	mm		mm	g/m	mm	bar	bar
* 50	15	67	1,2	300	50	0,40	0,20
60	15	67	1,2	335	60	0,40	0,16
75	29	34	1,6	350	75	0,30	0,10
100	29	34	1,6	464	90	0,20	0,09
120	29	34	1,6	555	105	0,20	0,08
* 125	29	34	1,6	578	107	0,20	0,08
140	29	34	1,6	646	120	0,15	0,06
150	29	34	1,6	691	130	0,11	0,06
* 160	29	34	1,6	737	140	0,10	0,06
175	29	34	1,6	805	150	0,09	0,05
180	29	34	1,6	828	155	0,09	0,05
* 200	38	26	2,0	901	160	0,08	0,05
225	38	26	2,0	1013	170	0,07	0,05
250	38	26	2,0	1124	190	0,05	0,04
275	38	26	2,0	1236	200	0,04	0,04
300	38	26	2,3	1348	220	0,03	0,03

Colore trasparente con spirale di acciaio ramata

Transparent colour with steel copper-plated spiral

Couleur transparent avec spirale en acier cuivré

Lunghezze disponibili fino a 10 m (20 m fino a diam. 200 m)

Available lengths up to 10 m (20 m up to diam. 200 mm)

Longueurs disponibles jusqu'à 10 m (20 m jusqu'au diam. 200 mm)

A richiesta tubi con doppia spalmatura

Double smearing hosing on request

Tuyau avec double enduction sur demande