



T36



① Tubazione flessibile in tessuto di vetro spalmato con silicone per aspirazione gas e fumi con temperature fino a **300°C**.

L'impiego indicato per impianti a parete o a soffitto (**non viene realizzato in versione antischiacciamento**) può essere accoppiato ad altre tubazioni meno resistenti alla temperatura in prossimità degli scarichi per lo smaltimento iniziale del calore. La struttura leggera e molto flessibile spiralata con acciaio armonico viene cucita esternamente con cordone in fibra di vetro.

Ⓒ Glass fibre with a layer of silicone reinforced fabric for suction of gas and fumes at temperature up to **300°C**.

The use recommended for ceiling or wall mounted installation (**it is not realized in anti-crushing version**) can be combined to other less resistant hose to the temperature next to the exhaust piped for the starting heating discharging . The light and very flexible structure with a spiral in harmonic steel is externally sewn with an exterior fibreglass cord.

Ⓕ Tuyau flexible en tissu de fibre de verre avec enduction en silicone pour l'aspiration des gaz et des fumées pour température jusqu'à **300°C**.

L'emploi indiqué dans des installations murales ou au plafond (**il n'est pas réalisé en version anti-écrasement**) peut être couplé à des autre tuyaux moins résistants à ce température en proximité des échappements pour l'écoulement initiale de la chaleur. La structure légère et très flexible a une spirale en acier harmonique fixée à l'extérieur avec une bordure en fibre de verre.

	Diametro interno Internal diameter Diamètre interne	Peso Medio Average weight Poids moyen	Raggio curvatura Bending radius Rayon de courbe	Pressione Pressure Pression	Depressione Vacuum Dépression
	mm	g/m	mm	bar	bar
*	76	410	65	1.1	0.34
*	102	650	86	0.9	0.26
*	127	800	110	0.8	0.17
*	152	990	127	0.7	0.14
	160	1050	133	0.6	0.13
	173	1130	145	0.6	0.12
	203	1330	170	0.5	0.07
	229	1480	199	0.4	0.06
	254	1680	229	0.4	0.04
	305	2050	276	0.2	0.02

Colore: rosso bruno / filo bianco

Lunghezze disponibili fino a 4 m

A richiesta tessuti con doppia spalmatura

* Misure standard utilizzate su ns. apparecchiature

Colour: reddish brown and white exterior wire

Available lengths up to 4 m

Double layer fabric on request

* standard diameter utilized on our equipments

Couleur: rouge foncé / fil blanc

Longueurs disponibles jusqu'à 4 m

Sur demande tissus avec double enduction

* Diamètres standard utilisées sur nos appareils