



T40



Tubazione flessibile in speciale tessuto in fibra di vetro per aspirazione gas esausti di scarico autoveicoli, veicoli industriali e militari con temperature fino a **400°C**. ⓘ

L'impiego indicato per impianti a parete o soffitto (**il tubo non viene realizzato in versione anti-schiacciamento**) soddisfa le applicazioni in alta temperatura grazie allo speciale tessuto in fibra di vetro e silicone accoppiato a spirale di acciaio ricoperta per aumentare la resistenza alle abrasioni e non trasmettere il calore.

Flexible hose in special glass fibre fabric for cars, industrial vehicles and military means exhaust gas extraction with temperature up to **400°C**. ⓘ

The use recommended for ceiling or wall mounted installation (**it is not realized in anti-crushing version**) fulfils the applications with high temperature thanks to the special glass fibre fabric and silicon with a coated external metal winding increasing the resistance to the abrasions and not transmitting the heating.

Tuyau flexible en tissu de fibre de verre spécial pour l'aspiration des gaz d'échappements des voitures, véhicules industriels et militaires avec une température jusqu'à **400°C**. ⓘ

L'emploi indiqué pour des installation murales ou au plafond (**le tuyau n'est pas réalisé en version anti-écrasement**) réponds aux applications avec une haute température grâce au tissu spécial en fibre de verre et silicone couplé à une spirale en acier couverte pour augmenter la résistance aux abrasions et pour pas transmettre la chaleur.

Diametro interno Internal diameter Diamètre interne	Passo spira Coil pitch Pas de la spire	Pressione Pressure Pression	Depressione Vacuum Dépression	Raggio curvatura Bending radius Rayon de courbe
mm	mm	bar	bar	mm
100	60	2,5	0,30	100
150	60	2,5	0,25	150
200	60	2,0	0,23	200
250	60	1,8	0,21	250
300	60	1,8	0,19	300
400	60	1,5	0,15	400

Colore standard grigio

Lunghezze disponibili fino a 10 m fornibili a richiesta con manicotti alle estremità

* A richiesta sono realizzabili tubazioni con resistenza fino a 600°C

Altri diametri a richiesta

Standard colour grey

Available lengths up to 10 m to be supplied with cuffs at both ends on request

* Flexible hose resistant up to 600°C temperature on request

Other diameters on request

Couleur standard gris

Longueurs disponibles jusqu'à 10 m avec des raccords aux extrémités sur demande

* Tuyaux résistants aux températures jusqu'à 600°C sur demande

Autres diamètres sur demande