



TGA



- ① Tubazione flessibile **antischiacciamento** per aspirazione dei gas esausti di scarico autoveicoli e veicoli industriali con temperature fino a **170°C**. L'impiego ormai generalizzato di questa tubazione su arrotolatori, canaline sospese, impianti a pavimento soddisfa la maggior parte delle installazioni per merito della struttura leggera in tessuto gommato accoppiato a una spirale esterna in poliammide rivestita in gomma antiabrasione.
- Ⓖ **Anti-crushing** flexible hose for cars and industrial vehicles exhaust gas extraction with temperature up to **170°C**. The now generalized use of this hosing on reels, suspended overhead ducts or floor installations satisfy the majority of installation thanks to the light structure in rubber coated fabric combined with an outer anti-abrasion polyamide spiral coated with rubber.
- Ⓕ Tuyau flexible **anti-écrasement** pour l'aspiration des gaz d'échappements des voitures et des véhicules industriels pour température jusqu'à **170°C**. L'utilisation désormais généralisé de ce tuyau sur des enrouleurs, des canalisations suspendues ou des installations au sol réponds à la plusieurs part des installations grâce à sa structure légère en tissu de caoutchouc avec une spirale externe en polyamide recouverte en caoutchouc anti-abrasion.

	Diametro interno Internal diameter Diamètre interne	Peso teorico Theoretic weight Poids théorique	Raggio curvatura Bending radius Rayon de courbe
	mm	kg / mt	mm
	60	0.64	75
*	75	0.70	95
*	100	0.94	110
*	125	1.30	130
*	150	1.45	140
	180	1.80	165
	200	2.0	185
Colore: nero	Colour: black	Couleur: noir	
Lunghezze disponibili: 2-5-7-10-13-20-40 m	Available lengths: 2-5-7-10-13-20-40 m	Longueurs disponibles: 2-5-7-10-13-20-40 m	
* misure standard utilizzate su ns. apparecchiature e disponibili a magazzino	* standard dimensions utilized on our equipments and available in stock	* dimensions standard utilisées sur nos appareils et disponible en stock	