

TGE



Tubazione in gomma **antischiacciamento** per aspirazione gas di scarico autoveicoli e veicoli industriali con temperature fino a **170°C**. L'impiego indicato per impianti a pavimento con nostro sistema PFA (vedi catalogo specifico) è garantito anche nelle situazioni più gravose grazie al tipo di costruzione in gomma di grosso spessore con rinforzo tessile che permette maggiore resistenza e flessibilità. ①

Anti-crushing flexible hose for cars and industrial vehicles exhaust gas extraction with temperature up to **170°C**. The recommended use for floor installation with our PFA sistem (see catalogue) is guaranteed also in the heavier situations thanks to the kind of manufacture in big thickness rubber with strengthening cloth that allow a higher resistance and flexibility. ②

Tuyau flexible **anti-écrasement** pour l'aspiration des gaz d'échappements des voitures et des véhicules industriels pour température jusqu'à **170°C**. L'utilisation conseillée dans des installations au sol avec notre système PFA (voir catalogue) est garanti aussi dans les conditions le plus intenses grâce à sa réalisation en caoutchouc de gros épaisseur qui permet une majeure résistance et flexibilité. ③

Diametro interno Diameter diameter Diamètre interne	Diametro esterno External diameter Diamètre externe	Peso teorico Theoretic weight Poids théorique	Raggio curvatura Bending radius Rayon de courbe
mm	mm	kg / mt	mm
75	83	1.39	450
100	108	1.83	600
125	133	2.27	750
150	159	3.06	900

Colore: nero

Lunghezze disponibili fino a m 10
fornibili a richiesta con manicotti
lisci alle estremità

Colour: black

Available lengths up to 10 m
with smooth cuffs at both ends
on request

Couleur: noir

Longueurs disponibles jusqu'à 10 m avec
des raccords plats aux extrémités
sur demande